

MCA-25T MCA-50T MCA50TL MCA50TC

当社独自のノウハウとテクノロジーを結集し
業界最薄型シリーズを実現



●新構造で商品のコンパクト化を実現(当社従来商品容積比約2/3)

業界最薄型*並びに2シリーズの軸長寸法を同一にしましたので機器の小型化、又機器構造の容易化に貢献します。
*2007年5月時点

●新構造で動作時間の大幅短縮と静音化を実現

アマチュアとバネの新構造により動作連結時間を当社従来商品比約1/3向上し、機器性能向上に貢献します。
又アマチュア動作音が小さくなり機器の静音化に貢献します。

●UL・CSA準拠品

コイル・リード線などは、UL・CSA国際規格適合材料を採用していますので、輸出向け製品にそのままご使用いただけます。

●環境にやさしい商品

省資源の環境にやさしい商品となります。RoHS対応標準・ハロゲンフリー対応については別途ご相談下さい。

●中国での現地供給

中国広東省で現地生産、現地供給が可能のため海外でのリードタイムの短縮、輸送費などの大幅削減ができます。

形 式	MCA-25T	MCA-50T
定 格 電 圧	DC24V	
容 量	3.0W (±10%)	
静 摩 擦 ト ル ク	0.25N・m (2.5kgfcm) 以上	0.49N・m (5.0kgfcm) 以上
絶 縁 階 級	E種【電安・TUV (IEC950)】 A種【UL・CSA】	
耐 圧	AC600V 1秒間	
絶 縁 抵 抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上	
安 全 規 格	電安及びUL・CSA・TUV規格を満足すること	
リ ー ド 線	UL1061・VW-1:CSA・AWM AWG26 色・黒 その他ハロゲンフリー対応(別途ご相談)	
シャ フ ト	Dカット方向・寸法標準仕様以外別途ご相談	

*形状、仕様等は予告無く変更する場合があります。

形 式	MCA50TL	MCA50TC
定 格 電 圧	DC24V	
容 量	3.0W (±10%)	
静 摩 擦 ト ル ク	0.49N・m (5.0kgfcm) 以上	
絶 縁 階 級	E種【電安・TUV (IEC950)】 A種【UL・CSA】	
耐 圧	AC600V 1秒間	
絶 縁 抵 抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上	
安 全 規 格	電安及びUL・CSA・TUV規格を満足すること	
リ ー ド 線	UL1061・VW-1:CSA・AWM AWG26 色・黒 その他ハロゲンフリー対応(別途ご相談)	
適 合 相 手 コ ネ ク タ	- 圧着タイプ:日圧製CZコネクタハウジング: CZHR-03V-*(1, 3使用) CZHコネクタコンタクト: SCZH-002T-P0.5 圧接タイプ:日圧製CZコネクタソケット: O3CZ-6*(1, 3使用) 注) *部はコネクタ色により異なります	
シャ フ ト	Dカット方向・寸法標準仕様以外別途ご相談	

*形状、仕様等は予告無く変更する場合があります。

用途 OA機器(複合機・プリンタ・印刷機)・自動販売機・ATM・家庭用自動ドア・自動発券機・医療機器・自動カーテンなど

