

# MCA-25T MCA-50T MCA50TL MCA50TC

集合我司独自的科技和工艺，  
实现业界最薄型系列。



●新构造实现商品的最小化 (我司以前商品体积的2/3)

业界最薄型，并将两系列的轴寸法统一，为机器的小型化及机器构造的简单化做出贡献。

●新构造能够实现动作时间的大幅度缩短及静音化

根据研磨片和弹簧的新构造，动作连接时间比我司以前的产品高了1/3，为提高机器性能做出了贡献。  
另外研磨片的动作音变小，为机器的静音化做了改进。

●UL、CSA标准品

线圈，导线等采用的是UL、CSA国际规格符合材料，可以直接使用在出口的产品上。

●环保商品

实现省资源环保商品。RoHS对应标准，无卤对应等相关可另行商谈。

●中国内地供应

在中国广东省生产及供应，可以相对缩短海外的定货周期及大幅度地削减运输费。

型 号	MCA-25T	MCA-50T
电 压	DC24V	
电 容	3.0W (±10%)	
静 摩 擦 扭 力	0.25Nm (2.5kgfcm) 以上	0.49Nm (5.0kgfcm) 以上
绝 缘 等 级	E种【电气安全标准·TUV (IEC950)】 A种【UL·CSA】	
耐 压	AC600V 1秒内	
绝 缘 抵 抗	DC500V条件下，电阻100MΩ以上	
安 全 规 格	满足电气安全标准、UL·CSA·TUV要求	
导 线	UL1061·VW-1: CSA·AWM AWG26 色·黑 如材质、类型上有别的要求，需另行协商	
套 筒	D形角方向与尺寸标准以外，另行协商	

形状、式样等可能会有变更

型 号	MCA50TL	MCA50TC
电 压	DC24V	
电 容	3.0W (±10%)	
静 摩 擦 扭 力	0.49Nm (5.0kgfcm) 以上	
绝 缘 等 级	E种【电气安全标准·TUV (IEC950)】 A种【UL·CSA】	
耐 压	AC600V 1秒内	
绝 缘 抵 抗	DC500V条件下，电阻100MΩ以上	
安 全 规 格	满足电气安全标准、UL·CSA·TUV要求	
导 线	UL1061·VW-1: CSA·AWM AWG26 色·黑 如材质、类型上有别的要求，需另行协商	
对 应 连 接 器	压入型: 日压制 CZ接线排座: CZHR-03V-* (1.3使用) 连接器接触: SCZH-002T-P0.5 接入型: 日压制 CZ连接器插口: 03CZ-6* (1.3使用) *部根据连接器颜色有差异	
套 筒	D形角方向与尺寸标准以外，需另行协商	

形状、式样等可能会有变更

用途 OA机器 (打印机、复印机)、自动贩卖机、ATM、家庭用自动门、自动打票机、医疗设备、自动窗帘、机电控制装置等。

